

ESPECIFICAÇÕES

MF 100 Plantadora Hidráulica Versões L-S

www.masseyferguson.com.br

MasseyFergusonGlobal


MasseyFergusonVideo

0800 704 4198

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTOS (cm)	LARG. MÍN. Útil trabalho (mm)	LARG. MÁX. ÚTIL TRABALHO (mm)	POTÊNCIA MÍNIMA Requerida (CV)	VELOCIDADE (km/h)		CAPACIDADE		PESO APROX.
						SOJA	MILHO	SEMENTE (kg)	ADUBO (kg)	(kg)
MF 104 Chassi 2010 mm	02	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	400	900	— 45	6 a 8	4 a 6	50	160	520
	03	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	800	1500				75	240	680
MF 104 Chassi Especial 2600 mm	02	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	400	900	45	6 a 8	4 a 6	50	160	520
	03	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	800	1800				75	240	690
	04	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70	1200	1500				100	320	850
MF 106 Chassi 3010 mm	03	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	800	1800	60	6 a 8	4 a 6	75	240	960
	04	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90*	1200	2550				100	320	850
	05	40, 45, 50, 55, 60, 65*	1600	2400				125	400	1010

Observações

- MF 104 Chassi Especial utiliza os rodados posicionados externamente as linhas, proporcionando maior estabilidade em relevos bastantes irregulares.
- (*) Espaçamentos disponíveis apenas para modelo MF 106 com chassi especial de 3160 mm.
- A potência necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos culcadores e velocidade de trabalho.
- A potência espeficada na tabela é para o uso de sulcador no adubo e número máximo de linhas. Considerar potência por linha: 8 cv para o disco duplo e 11 cv para o sulcador, aproximadamente.





INHAS 2-5

PLANTADORA HIDRÁULICA VERSÕES: L-S



MASSEY FERGUSON

Tecnologia para agricultura familiar

- Linhas desencontradas no adubo com disco de corte de 16", garantindo maior fluxo da palha, acabamento e velocidade de plantio.
- Sulcador afastado ou com sistema desarme-arme, tecnologia que garante maior agilidade no plantio, diminuindo o número de paradas além da proteção de garantia de durabilidade dos demais mecanismos da máquina.
- Disco duplo desencontrado de 14" no adubo (opcional). Aconselhável apenas no plantio convencional.
- Rodado móvel, proporcionando uma maior gama de espaçamentos.
- Reservatórios de adubos e semente individuais em polietileno e com grande capacidade, garantem a correta distribuição em cada linha.
- Ampla plataforma traseira e guarda corpo, facilitando o abastecimento.



- Distribuição de adubo com sistema de rosca transversal.
- Conjunto de discos alveolados para soja, milho, girasssol, algodão, feijão, sorgo, arroz, amendoim e disco cego. Alguns discos acompanham o equipamento, outros são opcionais.
- Disco duplo encontrado na semente de 14".
- Sistema de conjunto da linha de adubo e semente agrupado. Facilitando a variação do espaçamento, montagem, desmontagem e armazenagem das linhas avulsas.
- Roda compactadora plana em borracha e rodas compactadoras em "V".
- Marcador de linha mecânico (opcional).

 Rodas limitadoras em ferro fundido ou borracha. Fácil regulagem de profundidade, executada através de manivela roscada.



 Sistema pantográfico nas linhas de semente, proporcionando maior qualidade e uniformidade de plantio, pois mantém o ângulo de ataque mesmo em terrenos irregulares.



Sistema pantográfico das linhas da semente